

NOE® Podpory B

Solidne podpory klasy B zgodnie z EN 1065

- **NOE Podpora B 25**
Długość 1500–2500 mm,
Wytrzymałość 30,9–16,5 kN
- **NOE Podpora B 30**
Długość 1800–3000 mm,
Wytrzymałość 30,9–13,7 kN
- **NOE Podpora B 35**
Długość 2000–3500 mm
Wytrzymałość 30,9–11,8 kN
- **NOE Podpora B 40**
Długość 2300–4000 mm
Wytrzymałość 30,9–10,3 kN
- **Lekkie**
- **Długa żywotność**
dzięki pełnej galwanizacji
- **Duży zakres regulacji**
- **Wysoka jakość za niską cenę**
- **Ocynk elektrolityczny**

NOE Podpory B
Wysoka jakość
za niską cenę



Solidne podpory klasy B zgodnie z EN 1065



Wypożyczenie dodatkowe

Dopuszczalne obciążenia podpór dla NOE Podpór B
Klasa B zgodnie z EN 1065



Trójnóg
z klamrą blokującą, cynkowany



Głowica widłowa
cynkowana

Nazwa	B 25	B 30	B 35	B 40
Nr kat.	697225	697230	697235	697240
Waga, ok. kg	13,60	17,40	20,10	25,10
Wysunięcie, m	kN	kN	kN	kN
4,00				10,3
3,90				10,8
3,80				11,4
3,70				12,0
3,60				12,7
3,50			11,8	13,5
3,40			12,5	14,3
3,30			13,2	15,1
3,20			14,1	16,1
3,10			15,0	17,2
3,00		13,7	16,0	18,3
2,90		14,7	17,2	19,6
2,80		15,8	18,4	21,0
2,70		17,0	19,8	22,6
2,60		18,3	21,3	24,4
2,50	16,5	19,8	23,1	26,4
2,40	17,9	21,5	25,0	28,6
2,30	19,5	23,4	27,3	30,9
2,20	21,3	25,5	29,8	
2,10	23,4	28,0	30,9	
2,00	25,8	30,9	30,9	
1,90	28,5	30,9		
1,80	30,9	30,9		
1,70	30,9			
1,60	30,9			
1,50	30,9			

NOE-PL Sp. z o.o.

ul. Jezioraki 84, 02-863 Warszawa
T +48 22 853 00 91
warszawa@noe.pl
www.noe.pl
www.noeplast.pl

ul. Grunwaldzka 35
84-230 Rumia
T +48 697 068 080
pomorze@noe.pl

ul. Ostatnia 3
41-909 Bytom
T +48 32 389 20 61
slask@noe.pl